



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 4-7-2017

Αριθ.πρωτ.: 5244/51538

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249**

**ΠΡΟΣ: International Paint (Hellas) SA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 599,
164 52 Αργυρούπολη**

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (Αντιρρυπαντικό) INTERCEPT 8500 LPP (brown, red).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 2901/29540/15-3-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 5244/51538/10-5-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21-0170** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: INTERCEPT 8500 LPP

2. Μορφή: Παχύρευστο υγρό

3. Εγγυημένη σύνθεση:

	LPP854-Brown	LPP857-Red
Dicopper oxide	47% β/β	46.38% β/β
Copper pyrithione	3.16% β/β	3.12% β/β
βοηθ.ουσίες	46.77% β/β	47.48% β/β

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Dicopper oxide 94.2 % min, Copper pyrithione 95 % min.

5. Παρασκευαστές των δ.ο.: Dicopper oxide: Regulatory Compliance Limited (Acting for American Chemet Corporation (United States), UK, Copper pyrithione, Lonza Cologne GmbH Germany

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: International Paint (Hellas) SA, Λεωφ. Βουλιαγμένης 599, 164 52 Αργυρούπολη.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: International Paint Ltd, Stonegate Lane, Felling, Gateshead, UK, Ne10 JY.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: International Paint Ltd.

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: International Paint Ltd.

10. Συσκευασία: Είδος– μέγεθος: Δοχεία των 20 λίτρων

Υλικό: Δοχεία από χάλυβα.

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται.

Αντιρρυπαντικό προϊόν για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης ρυπαντικών οργανισμών π.χ. άλγη, οστρακοειδή κλπ τα οποία προσκολλώνται στα ύφαλα των πλοίων ή σε άλλες κατασκευές που επιφάνειές τους είναι βυθισμένες σε νερό.

12. Τρόπος εφαρμογής.

Πριν τη χρήση ζητήστε και διαβάστε το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών.

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός χωρίς αέρα, βούρτσα, ρολό. Θεωρητική κάλυψη: Ψεκασμός χωρίς αέρα 4.48 m²/l @ 125 μικρών
Θεωρητική κάλυψη: Πινέλο, ρολό 7.47 m²/l @ 75 μικρών.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερική επιφάνεια ποντοπόρων πλοίων και επιφανειών βυθισμένων σε νερό.	Θαλάσσιοι ρυπαντικοί οργανισμοί και ζωικές επιστρώσεις π.χ άλγη, οστρακοειδή κτλ.	7.47 - 4.48 m ² /l 75 - 125 microns dft	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**15. Εικονογράμματα κινδύνου****16. Προειδοποιητική λέξη : ΚΙΝΔΥΝΟΣ****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας****H226:** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**H332:** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Περιέχει: οξείδιο του διχαλκού (I), ξυλόλιο, Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, zinc salts, δις(1-υδροξυ-1H-πυριδινό-2-θειονατο-O,S)χαλκός.

Πριν τη χρήση διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε**P260** Μην αναπνέετε ατμούς / σταγονίδια**P270** Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.**P272** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς /εθνικούς κανονισμούς

Μην επαναχρησιμοποιείτε το δοχείο.

Μην επιτρέπετε την είσοδο σε μη απαραίτητο και μη προστατευμένο προσωπικό.

Όταν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P301+P331+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό/...

P304+P341 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή..

Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα

Αν το θύμα δεν αναπνέει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Μην χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή αραιωτικά για να καθαρίσετε το δέρμα..

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος : Συμβουλευθείτε γιατρό

P314 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία..

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα :

- **P403+P233 + P235** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Διατηρείται δροσερό.
σε χώρο ξηρό και σκιερό μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης
 - Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης: 6 μήνες στους 25°C.
- Μετά από αυτό το διάστημα η ποιότητα του χρώματος πρέπει να επανελέγχεται.

21. Καταστήματα πώλησης: Να διατίθεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί και η δραστική Dicopper Oxide, που περιέχεται στο **INTERCEPT 8500 LPP (brown, red)** για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ